

Link do produktu: <https://www.energekosw-sklep.pl/honeywell-filtr-mechaniczny-narurowy-z-plukaniem-wstecznym-34-ff06-34aa-p-10.html>



HONEYWELL Filtr mechaniczny narurowy z płukaniem wstecznym 3/4" FF06-3/4AA

Cena

318,00 zł

Opis produktu

HONEYWELL Filtr mechaniczny narurowy z płukaniem wstecznym 3/4"

Filtr FF06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek, strzępy konopi itp. Zanieczyszczenia gromadzone są na dnie przezroczystej obudowy i mogą być łatwo usunięte przez chwilowe otwarcie zaworu kulowego. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być instalowany tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy.

Specyfikacja:

Dopuszczenia

Typ medium

DN

Typ przyłącza

Średnica przyłącza

Pozycja montażu

Kvs

Materiał korpusu

Filtr wewnętrzny

Przezroczysta obudowa

Typ filtra

Dodatkowy opis

DVGW

woda pitna

20 mm

gw. zewnętrzne

3/4 inch

poziomy

3,2

mosiądz odporny na odcynkowanie

100 micron

Tak

opłukiwanie

- Prosta montaż
- Woda przefiltrowana dostarczana nawet podczas opłukiwania
- Przezroczysta obudowa filtra odporna na uderzenia umożliwia obserwację stopnia zanieczyszczenia
- Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego i obudowy filtra
- Korpus z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym
- Wszystkie materiały posiadają atest higieniczny
- Wszystkie materiały posiadają atest KTW
- Filtr spełnia wymagania TÜV LGA w zakresie niskich szumów przepływu, Grupa 1 bez ograniczeń

Maks. ciśnienie pracy

16 bar

Maks. temperatura pracy

40°C